

# RolliGO KIT

**Tan simple que  
prácticamente  
se instala sola.**

**Diseñada para una instalación rápida  
con la ayuda de solo un técnico.**

Nuestro producto combina fiabilidad y velocidad (hasta 2.2 m/s) con rentabilidad. Configuración sencilla, cortina flexible y máxima seguridad con fotocélulas integradas. Disponible en stock para una entrega rápida.

## RolliGO KIT

## Características técnicas del producto

Estructura	Galvanizado. Opcionalmente pintado en colores RAL o Acero Inoxidable AISI 304
Dimensiones luz de paso	3000 mm × alt. 3000 mm
Velocidad de apertura	0.8 m/s trifásico o Hasta 2.2 m/s (ajustable) - Aceleración y desaceleración
Velocidad de cierre	0.8 m/s (ajustable) - Aceleración y desaceleración
Resistencia a la carga del viento	UNI EN 12-424 Clase 1
Alimentación	230V o 400V CA trifásico
Lona	Tejido de poliéster en 3 secciones unidas con un perfil de aluminio extra fuerte 950 gr/m <sup>2</sup> , difícilmente inflamable Clase 2 Sector completamente acristalado Montantes con junta de sellado
Suministro proporcionado en tamaños de stock	Ancho: 1500/1750/2000/2250/2500/2750/3000 Altura: 2500/3000
Instalación	Diseñado para una instalación rápida con la asistencia de solo un técnico Adaptabilidad a todas las medidas con facilidad